

# Aceites para Refrigeración

Protectores del Sistema

Válvulas Termo Expansión

Válvulas Solenoide

Controles Termostatos Contactores

Controles de Aceite

Acumuladores de Succión

Válvulas Manuales

Varios

Aceites

Motores

Referencia Cruzada

## Ultra 32 - 3MAF - Polioléster

- Adecuado para refrigerantes HFC: R-134a, R-404A, R-507, R-407C, R-410A.
- Excelente miscibilidad para asegurar el retorno de aceite.
- Máxima protección para las partes en movimiento del compresor.
- Excelente estabilidad para asegurar larga vida de su compresor.
- Adecuado para sistemas nuevos y para conversiones.

Código-Modelo	Presentación
6617-E022-00	1 cuarto (946 ml)
6618-E022-01	1 galón (3.78 lt)



## Ultra 200 - Alquibenceno

- Adecuado para refrigerantes CFC, HCFC: R12, R502, 22, R502, 123, mezclas y Amoniaco.
- Compatible con aceite mineral usado en sistemas con refrigerantes CFC.
- Excelente miscibilidad para asegurar el retorno de aceite.
- Máxima protección para las partes en movimiento del compresor.
- Excelente estabilidad para asegurar larga vida de su compresor.
- Adecuado para sistemas nuevos y para conversiones.

Código-Modelo	Presentación
6619-AB52-00	1 cuarto (946 ml)
6620-AB52-01	1 galón (3.78 lt)
6621-AB52-05	1 bidón (18.9 lt)
6712-AB52-55	1 tambor (207.9 lt)



# Aceites para Refrigeración

## RL 68H-Polioléster

- Aprobado para compresores que trabajan con refrigerantes HFC, HCFC Y CFC (excepto R-12) y mezclas.
- Excelente miscibilidad para asegurar el retorno del aceite al compresor.
- Extraordinario poder de lubricación.
- Máxima protección de partes móviles.

Código-Modelo	Presentación	Piezas por caja
6725-RL768H-00	1 cuarto (946 ml)	12
6726-RL768H-01	1 galón (3.78 lt)	6



## AKB 300 - Alquibenceno

- Adecuado para utilizarse en compresores de refrigeración recíprocos, centrífugos y de tornillo que utilicen refrigerantes CFC, HCFC y amoníaco.
- Excelente estabilidad química para operar libre de carbonos, mejorando la eficiencia del sistema.
- Ofrece ventajas sobre los aceites minerales en aplicaciones de baja temperatura.
- Mayor estabilidad térmica y antioxidante.

Código-Modelo	Presentación	Piezas por caja
6754-AKB300-00	1 cuarto (946 ml)	12 cuartos
6745-AKB300-01	1 galón (3.78 lt)	6 galones
6746-AKB300-05	5 galones (18.9 lt)	1 bidón
6747-AKB300-55	55 galones (208 l)	1 tambor



Protectores del Sistema

Válvulas Thermo Expansión

Válvulas Solenoide

Controles Termostatos Contactores

Controles de Aceite

Acumuladores de Succión

Válvulas Manuales

Varios

Aceites

Motores

Referencia Cruzada